

### Описание

Высокоэффективные детергентные и диспергирующие присадки в сочетании с жидкостью-носителем были подвергнуты многочисленным лабораторным и приближенным к практике полевым испытаниям, в ходе которых проверялась их способность растворять отложения. Растворимые и нерастворимые в масле отложения переводятся во взвешенное состояние и удаляются из масляного контура при замене масла. Затем свежее масло может полностью раскрыть свою эффективность в очищенном двигателе.

### Свойства

- высокая экономичность
- пригодно к применению с сажевыми фильтрами
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- щадящая очистка
- простое применение
- быстрая очистка

### Технические данные

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Цвет / внешний вид     | yellow, brown            |
| База                   | additive, carrier liquid |
| Температура вспышки    | 63 °C<br>DIN ISO 2592    |
| Температура застывания | -45 °C<br>DIN ISO 3016   |
| Форма                  | liquid                   |
| Вязкость при 40°C      | <7 мм²/с                 |
| Запах                  | characteristic           |

### Сфера применения

Для очистки и промывки масляных контуров в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает безупречное гидравлическое функционирование систем с гидравлическим приводом, как, например, VVT, VANOS и аналогичных систем. Можно без опасений использовать в автомобилях, которые оборудованы зубчатыми ремнями, работающими в масле.

### Внимание!

**Не подходит для мотоциклов с муфтой сцепления, работающей в масле!**

### Применение

500 мл достаточно для объема заправки масла до 5 л. Добавление перед заменой масла в прогретое до рабочей температуры моторное масло. После добавления в зависимости от степени загрязнения



дать двигателю поработать в течение 10-15 минут на холостом ходу. Затем заменить масло и фильтр. Совместимость со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже.

### Имеющиеся упаковки

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 500 мл жестяной баллончик     | 2427           |
|                               | DE-EN-ES-PT    |
| 1 л жестяной баллончик        | 2425           |
|                               | DE-EN-ES-IT-PT |
| 5 л пластиковая канистра      | 2428           |
|                               | DE-EN          |
| 50 л бочка из черной пластины | 21594          |
|                               | DE-EN          |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**